


枫信减速机

精密行星齿轮减速机



2015年版

上海枫信传动机械有限公司
WWW.FXJIAN SUJI.COM




KDR 系列行星减速机

精准 强劲 安静

订货型号表示:

KDR120-20-S1-P2/ 电机代号



例:KDR120-20-S1-P2/施耐德BCH1304N11A

减速机工况应用选择表 $T_c2 = T_r2 \times f_s \leq T_{2n}$						
使用系数(f_s)						
负载类型	每小时启动次数 Z	每日运行时间(h)				
		$h \leq 4$	$4 \leq h \leq 8$	$8 \leq h \leq 12$	$12 \leq h \leq 16$	$16 \leq h \leq 24$
均匀平稳负载	$Z \leq 10$	0.9	1.0	1.1	1.4	1.8
	$10 \leq Z \leq 30$	1.0	1.2	1.3	1.6	2.0
	$30 \leq Z \leq 100$	1.2	1.4	1.5	1.8	2.2
中等冲击负载	$Z \leq 10$	1.2	1.4	1.5	1.8	2.2
	$10 \leq Z \leq 30$	1.4	1.6	1.65	2.0	2.5
	$30 \leq Z \leq 100$	1.6	1.8	2.0	2.2	2.8
冲击重载	$Z \leq 10$	1.6	1.8	2.0	2.2	2.8
	$10 \leq Z \leq 30$	1.8	2.0	2.2	2.4	3.0
	$30 \leq Z \leq 100$	2.0	2.3	2.5	2.7	3.3

注：输出惯性大时,请加大一个型号选用；连续运转时工作寿命将降低一半。

KDR系列转角法兰盘齿轮箱

产品特点：回程间隙小、轴向力大、输出力矩大、传动更平稳、转动比范围广、轴向尺寸更短、寿命长、安装更方便、外形美观……

安装方式：圆盘法兰输出，任意安装。

输入种类：交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达。

型号分为：KDR60、KDR90、KDR120、KDR160、KDR200、

传动比分类：

一级速比：4, 5, 7, 8, 10, 14, 20

回程间隙：5-8arcmin


二级速比：16, 20, 28, 32, 35, 40, 50, 56, 64, 70, 80
100, 140, 200;

回程间隙：8-10arcmin

三级速比：64, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
280, 350, 400, 500, 700, 1000, 1400, 2000.

回程间隙：10-15arcmin

应用领域：精密机床、军工设备、冶金设备、风力发电设备，化工设备
太阳能、工业机器人、输送设备、工程机械、纺织设备、橡塑
设备，食品机械、日用品机械、平面玻璃生产线、包装设备、
印刷设备汽车生产线等高精度场合的应用。



枫信精密行星轮箱——

选用优秀的齿轮箱，让您的成套设备达到国际先进水平。

减速机性能参数

注：输入伞齿轮速比 1：1

规格	单位	段数	速比	KDR60	KDR90	KDR120	KDR160	KDR200
額定承受扭矩 T2N	Nm	L1	4	42	112	210	585	1320
			5	42	112	210	585	1220
			7	33	92	168	378	1000
			10	15	54	85	310	800
		L2	16	42	112	210	585	1320
			20	42	112	210	585	1320
			25	42	112	210	585	1220
			35	42	112	210	585	1220
			40	42	112	210	585	1320
			50	42	112	210	585	1220
			70	33	92	168	378	1000
			100	15	54	85	310	800
		L3	64	42	112	210	585	1320
			80	42	112	210	585	1320
			100	42	112	210	585	1320
			125	42	112	210	585	1320
			140	42	112	210	585	1320
			175	42	112	210	585	1320
			245	42	112	210	585	1320
			280	42	112	210	585	1320
			350	42	112	210	585	1320
			400	42	112	210	585	1320
			500	42	112	210	585	1220
			700	33	92	168	378	1000
			1000	15	54	85	310	800
最大承受扭矩T2B	Nm	L1 L2 L3	4-1000	2.0倍額定輸出扭矩				
額定輸入轉數n1N	rpm	L1 L2 L3	4-1000	4000	3500	3000	2500	2000
最大輸入轉數n1B	rpm	L1 L2 L3	4-1000	6000	6000	5000	4000	3000
精密背隙P1	arcmin	L1	4-10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
		L2	16-100	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
		L3	64-1000	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9
標準背隙P2		L1	4-10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
		L2	16-100	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12
		L3	64-1000	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15
容許徑向力F1	N	L1 L2 L3	4-1000	680	1750	3100	5650	6200
容許軸向力F2	N	L1 L2 L3	4-1000	340	875	1250	2275	3100
使用壽命	h	L1 L2 L3	4-1000	20000				
效率 η	%	L1	4-10	95%	95%	95%	95%	95%
		L2	16-100	92%	92%	92%	92%	92%
		L3	64-1000	88%	88%	88%	88%	88%
重量	kg	L1	4-10	2.4	4.5	12	28	45
		L2	16-100	2.6	5.0	14	33	50
		L3	64-1000	2.8	6.5	18	38	55
噪音	dB	L1 L2 L3	4-1000	≤65	≤68	≤68	≤72	≤72
使用溫度	℃	L1 L2 L3	4-1000	-20℃~+90℃				

减速机转动惯量:

规格	单位	段数	速比	KDR60	KDR90	KDR120	KDR160	KDR200
转动惯量J	kg.cm ²	L1	4/5	0.48	1.75	12.8	22.4	35.5
			7-10	0.42	1.45	11.4	18.6	28.5
		L2	15-40	0.45	1.52	12.2	18.6	28.6
			50-100	0.32	1.35	11.5	16.9	20.9
		L3	64-280	0.32	1.36	12.2	16.3	18.2
			350-1000	0.32	1.29	12.2	16.3	18.2

减速机性能参数


注：输入伞齿轮速比 1：2

规格	单位	段数	速比	KDR60	KDR90	KDR120	KDR160	KDR200
额定承受扭矩 T2N	Nm	L1	8	42	112	210	585	1140
			10	42	112	210	585	1140
			14	33	92	168	378	850
			20	15	54	85	310	630
		L2	32	42	112	210	585	1140
			40	42	112	210	585	1140
			50	42	112	210	585	1140
			70	42	112	210	585	1140
			80	42	112	210	585	1140
			100	42	112	210	585	1140
			140	33	92	168	378	850
			200	15	54	85	310	630
		L3	128	42	112	210	585	1140
			160	42	112	210	585	1140
			200	42	112	210	585	1140
			250	42	112	210	585	1140
			280	42	112	210	585	1140
			350	42	112	210	585	1140
			490	42	112	210	585	1140
			560	42	112	210	585	1140
			700	42	112	210	585	1140
			800	42	112	210	585	1140
			1000	42	112	210	585	1140
			1400	33	92	168	378	850
			2000	15	54	85	310	630
最大承受扭矩T2B	Nm	L1 L2 L3	8-2000	2.0倍额定输出扭矩				
额定输入转数n1N	rpm	L1 L2 L3	8-2000	4000	4000	4000	3000	2500
最大输入转数n1B	rpm	L1 L2 L3	8-2000	6000	6000	6000	5000	4000
精密背隙P1	arcmin	L1	8-20	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6
		L2	32-200	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
		L3	128-2000	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
标准背隙P2		L1	8-20	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12
		L2	32-200	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15
		L3	128-2000	≤18	≤18	≤18	≤18	≤18
容许径向力F1	N	L1 L2 L3	8-2000	680	1750	3100	6550	12550
容许轴向力F2	N	L1 L2 L3	8-2000	340	875	1550	3275	6575
使用寿命	h	L1 L2 L3	8-2000	20000				
效率 η	%	L1	8-20	95%	95%	95%	95%	95%
		L2	32-200	92%	92%	92%	92%	92%
		L3	128-2000	90%	90%	90%	90%	90%
重量	kg	L1	8-20	1.7	4.5	9.4	24.0	42.0
		L2	32-200	2.1	5.0	11.5	30.0	58.0
		L3	128-2000	2.5	5.5	13.0	36.0	74.0
噪音	dB	L1 L2 L3	8-2000	≤65	≤68	≤70	≤75	≤75
使用温度	℃	L1 L2 L3	8-2000	-20℃~+90℃				


减速机转动惯量:

规格	单位	段数	速比	KDR60	KDR90	KDR120	KDR160	KDR200
转动惯量J	kg.cm ²	L1	8/10	0.48	1.75	12.8	22.4	46.4
			14-20	0.42	1.45	11.4	18.6	38.5
		L2	30-80	0.45	1.52	12.2	18.6	38.5
			100-200	0.32	1.38	11.5	16.9	28.5
		L3	128-560	0.32	1.36	12.2	16.3	28.5
			700-2000	0.32	1.29	12.2	16.3	28.5

KDR60外形图




KDR90外形图



图纸尺寸为常用公制电机接口，其它特殊型号请联系本公司

KDR200外形图



配对电机	LA	LZ	S	LR	LB	LE	LC	L(一级传动)	L2(二级传动)	L3(三级传动)
3000W	200	4-M12	35F7	82	114.3H7	10	200	194.7	224.2	270.2
4200W	215	4-M12	38/42F7	115	180H7	10	200	194.7	224.2	270.2
7500W	235	4-M12	55F7	120	200H7	10	220	194.7	224.2	270.2

图纸尺寸为常用公制电机接口，其它特殊型号请联系本公司

枫信减速机

上海枫信传动机械有限公司

电话 (TEL) : 021-69577328 69577152

传真 (FAX) : 021-69577150

E-mail: 514765255@qq.com

网址: fxjiansuji.com

地址: 上海市嘉定区宝钱公路5000弄